CLAUSES DE GARANTIE BARDAGE

RMC Saturabois : Garantie jusqu'à 10 ans

RMC Saturabois présente une bonne tenue jusqu'à 10 ans. Non filmogène, cette finition ne peut pas cloquer ni s'écailler. Rubio Monocoat garantit la bonne tenue avec un entretien rapide en une seule couche à effectuer dès que la couleur palie.

– Condition climatique normale : une couche d'entretien quand la couleur commence à pâlir avec RMC Saturabois de la référence du traitement de départ (fréquence suivant l'exposition, le lieu géographique et le type d'essences et la référence couleur choisie).
– La garantie est basée sur la simple tenue de couleur suivant les résultats obtenus au labo selon la norme la plus sévère EN927-6. Cela dans une machine de vieillissement ACCELERATED WEATHERING TESTER Model QUV/Spray with solar eye irradiance control. Les résultats obtenus donnent la tolérance acceptable au vieillissement et à la décoloration.

Le premier entretien est anticipé si la mise en œuvre n'a pas été respectée ou si les paramètres suivants s'appliquent :

- Non respect des règles de mise en œuvre fournie par Rubio Monocoat
- Application sur bois humides (taux d'humidité supérieur à celui prévu par le DTU).
- Application sur bois gris ou sales non préparés avec RMC Exterior Woodcleaner
- Localisation en front de mer, bord de mer, sur pilotis, zone humide et marécageuse … . Dans ce cas un entretien approprié plus fréquent devra être fourni par Rubio Monocoat.
- Application sur bois non préparés dans les règles de l'art et selon les DTU en vigueurs.
- Présence résiduelle d'ancien traitement (lasure, saturateur, huile, …)
- Exposition Sud-est, Sud-ouest nécessitant parfois un entretien plus fréquent (entretien approprié devra être fourni par Rubio Monocoat).
- Application sur surfaces horizontales ou faisant un angle < 45°.
- Défaut et conception de l'ouvrage
- La zone correspondant à un rayon de 3cm autour des points de fixation (vis, clous, …) est exclue de toute garantie
- L'absence de préparation du support avec RMC WoodCleaner: les bois gras (Niangon, Teck, Sipo…), les bois acides et durs (Chêne, Western Red Cedar), les bois résineux (Mélèze, …), les bois modifiés thermiquement. Industriellement, après égrainage, RMC saturabois doit être appliqué avec l'ajout de 10% de RMC accélérateur comp B pour palier à l'absence de Woodcleaner
- Application sur des bois contaminés par des champignons ou insectes.
- Utilisation de produits de nettoyage n'appartenant pas à la gamme des produits Rubio Monocoat.
- Réparations locales ne sont pas effectuées directement après un endommagement.

La garantie de 10 ans n'exclue pas l'entretien du bois avec RMC Saturabois durant cette période. Elle est limitée à la fourniture de produits pour remettre en état si la tenue n'était pas concordante avec les écris ci-dessus avec une vétusté de 25% par ans. L'application doit être faite selon les règles de l'art et selon le mode d'emploi fourni.

MUYLLE FACON
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem - Belgium - Tel. +32 (51) 30 80 54 - Fax +32 (51) 30 99 78
E-mail: info@muyllefacon.be - Website: www.muyllefacon.be – www.rubiomonocoat.com